

Dioscuri parete/soffitto 14
Dioscuri parete/soffitto 25
Dioscuri parete/soffitto 35
Dioscuri parete/soffitto 42

design
 Michele De Lucchi
 1999, 2003, 2005



52



Awards

Design Innovationen
 Design Zentrum Nordrhein Westfalen
 Reddot Design Award
 2000 – Essen (Deutschland)
 Design Plus Light + Building
 2000 – Frankfurt am Main (Deutschland)

Light emission



Colour



White

Materiali: base in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.

Specificità: il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno.

Materials

Base in thermoplastic resin,
 acid-etched blown glass
 diffuser.

Specification

The IP 65 degree of protection makes it also suitable for outdoor application.

Matériaux

Base en résine thermoplastique,
 diffuseur en verre soufflé
 traité à l'acide.

Spécificité

L'indice de protection IP 65 permet l'installation de l'appareil en extérieur.

Materialien

Sockel aus thermoplastischem
 Harz, Kugel aus mundgeblasenem,
 geätztem Glas.

Spezifikation


Auch in Außenbereichen
 einsetzbar (Schutzart IP 65).

Materiales


Pie de resina termoplástica,
 difusor de cristal soplado al
 ácido.

Especificaciones


El grado de protección IP 65 la hace idónea para exteriores.




Dioscuri parete/soffitto 14
 HALO max 1x48W (G 9) – ES, included



Dioscuri parete/soffitto 25
 HALO max 1x70W (E 27) – ES
 or
 FLUO 1x20W (E 27) – TC-TSE



Dioscuri parete/soffitto 35
 HALO max 1x105W (E 27) – ES
 or
 FLUO 1x23W (E 27) – TC-TSE



Dioscuri parete/soffitto 42
 HALO max 1x105W (E 27) – ECO
 or
 FLUO 1x23W (E 27) – TC-TSE



